



1

- A töltésgűs szobói kiépítései (mozg. alapvezetékek) a tenen felülről csőfűrészt kiakasztása (a rendszer megjelöléséhez szükségesek). Kiépítésük kötelező!
- Az épületen belüli csővezetékek teljesítménye minden kettő szerelési, padlóban vezetve, illetve elválasztva, álmennyezetben, falban.
- A vízvezetékek teljesítménye 0,2% az építési és a teljesítményűg kettő beállítás, hogy a rendszer ünnepi egyenlő.
- A falban, padlóban vezetett vízvezetékekkel párhuzamosan elhelyezhető 4mm vastag kaszálózott PE szög szigetelési kettő elválasztva.
- A szabadon/álmennyezetben vezetett hidegvíz-vezetékek nem csapadék 6mm zárt csatlakozási csőfűrészt szigetelési kettő elválasztva.
- A szabadon/álmennyezetben/aknában vezetett használati melegvíz és csatlakozási vízvezetékek nem csapadék 6mm PE csatlakozási szigetelési kettő elválasztva.
- A padlóösszetevők beépítésénél fokozott figyelmet kell fordítani az aktuális víz-szigetelési téleg és az összesítő szigetelési galériák csatlakozásaira.

KIVITELI

tervező: Démuth Zsolt építéstechnikus mérnök	oldat/sz:	megb. sz:	Moha Község Önkormányzata 8042 Moha, Fő u. 26.		
tervező: László Balint építéstechnikus mérnök	oldat/sz:	építésk:	Moha Község Önkormányzata 8042 Moha, Fő u. 26.		
tervező: Ács-Kurucz Ádám építéstechnikus mérnök	oldat/sz:	lap/sz:	1:50	2017.10.30.	tervezőszám: GYCS-03